



Netzebene 3

**Für jeden Fall gerüstet:
EZA-t und EZA-t micro.**
Sicheres Abdichten und Fixieren
von Glasfaserinstallationen.

www.gabocom.de



EZA-t.

Dimensionen 7 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20.

Zugfest und wiederverwendbar.

Die teilbaren Elemente dichten belegte oder unbelegte speed•pipe® und speed•pipe® ground ab. Das integrierte Sicherheitsventil öffnet sich vor Erreichen eines Einblasdrucks von 10 bar. Auf jedem FTTX-Abchnitt bietet die EZA-t ein umfangreiches Spektrum an Dimensionen und Abdichtbereichen.

➔ Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Maximale Flexibilität in jedem Anwendungsfall
- Endstopfen-Funktion integriert
- Wiederverwendbar
- Für belegte und unbelegte speed•pipe® und speed•pipe® ground



EZA-t: flexibel einsetzbar.

EZA-t

Artikel	Kabeldurchmesser in mm											verfügbar für	
	0,8	1,8	2,0	3,0	5,0	6,5	7,5	8,0	8,0	9,5	10,5	speed•pipe®	speed•pipe® ground
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,5	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	8,5	9,5	10,5	11,0	13,0		
EZA-t 7	x		x									7 × 0,75	7 × 1,5
EZA-t 10	x	x		x	x							10 × 1,0	10 × 2,0
EZA-t 12		x		x	x	x	x					12 × 1,1	12 × 2,0
EZA-t 14				x	x	x		x				14 × 1,3	14 × 2,0
EZA-t 16				x	x	x		x		x		16 × 1,5	16 × 2,0
EZA-t 20					x	x			x		x	-	20 × 2,5

QR-Code scannen und mehr erfahren!



➔ Immer auf dem Laufenden bleiben.

EZA-t micro.

Dimensionen 7 / 10.



Zugfest und stabil.

Durch die kompakte Bauweise dichten die teilbaren Elemente belegte speed•pipe® ground auch auf äußerst beschränktem Raum optimal ab. Die Farbcodierung der Dichtgummis ist über alle Dimensionen durchgängig. Die konstante Abstufung der Abdichtbereiche unterstützt die intuitive Montage.

→ Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Engen Raum optimal nutzen:
Die perfekte Ergänzung für knappe Platzverhältnisse im Kabelverzweiger
- Werkzeuglose Montage
- Für belegte speed•pipe® ground

EZA-t micro: für Montage auf engstem Raum.

EZA-t micro

Artikel	Kabeldurchmesser in mm								verfügbar für speed•pipe® ground
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	
	Farbe Dichtgummi								
EZA-t 7 micro	x	x	x	x	x				7 × 1,5
EZA-t 10 micro			x	x	x	x	x	x	10 × 2,0



Abmessungen in mm	Außendurchmesser	Länge
EZA-t 7 micro	10	21,5
EZA-t 10 micro	15	24,5

Folgen Sie uns!





Kontakt.
persönlich. kompetent.

gabo Systemtechnik GmbH
a Member of HellermannTyton
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax. +49 9962 950-202

info@gabocom.de
www.gabocom.de